

Generalforsamlingen den 23. marts 2014
Forslag til cykeludhæng

Med udgangspunkt i cykeludhængsudvalgets arbejde nov. 2013 - febr. 2014 stilles som forslag, at beboerne får mulighed for at opsætte et cykeludhæng på fællesarealet, så længe det lever op til følgende retningslinjer:

Længde:	Maksimum 400 cm
Dybde:	Maksimum 95 cm for at reducere risikoen for gang- og cykelkollisioner
Højde:	Minimum 165 cm. Maksimum 180 cm på det højeste punkt ind mod muren, således at det ikke er synligt for bagboen. Ensidig hældning på 15%
Placering:	Langs huset mellem smøgen og indgangen
Konstruktion:	Trykimprægneret træ, eller bærende bygningsvinkler i metal
Farve træmateriale:	Saltgrøn/grøn umbra som hegn
Tag:	Sort bølgeeternit B6/B6-S plader eller tagplader dækket med sort tagpap.
Design:	Sider og front skal være åbne, så udhænget ikke kommer til at virke for bastant og dominerende
Sikkerhed:	For at sikre mod gang- og cykelkollisioner skal der etableres ekstra lys under/ved udhæng samt naturlige 'chikaner' som fx krukke og bede der leder folk udenom udhænget
Tagrender:	Der må ikke monteres tagrender
Anvendelse:	Cykler. Det skal fremstå præsentabelt
Ansvar:	Beboeren bærer selv ansvaret i tilfælde af gang- og cykelkollisioner
Godkendelse:	Cykeludhængene skal godkendes af bestyrelsen. Eksisterende cykeludhæng (før 23. marts 2014) korrigeres i henhold til sikkerheden og markante afvigelser til vedtagne retningslinjer eller hvis de er til gene for naboerne.

Ved fremsættelse af forslaget på GF 2014 bliver vist en power point præsentation med uddybning af forslaget samt tegninger.